

PROFIL LED FLOOR8 K 2000 ANOD.



Do płytek



Architektoniczne



max 8 mm



Wpustowe



- profil wpustowy do podłóg
- wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
- możliwość uzyskania wodoszczelności
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną
- optymalna wysokość do montażu w standardowych płytkach lub panelach podłogowych



CE




Wzory przemysłowe EU





Wyprodukowane w Polsce



Kup produkt



5 J



Informacje podstawowe

TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI sp. z o.o.

Ostrowska 354 | 61-312 Poznań | POLAND

tel.: +48 61 872 75 00

info@topmet.pl

data wygenerowania karty pdf: 11.05.2025



TOPMET®

Indeks: G6000220 EAN: 5901597261582 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 2000 Szerokość [mm]: 15.8 Wysokość [mm]: 7.5 Waga [kg]: 0.34 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 2000 x 15,8 x 7,5 Opakowanie zbiorcze [szt]: 40 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 13.6
--	---

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



POZOSTAŁE



uszczelki do zaślepki
FLOOR8 [2szt]
index: G6999800S